

OERTLI-WASSERTECHNIK

Granulatdosierer



Option Gehäuse



Brückenbrecher



Dosieranlage-Paneele:	Material:	PP, 8 mm
	Höhe:	1200 mm
	Breite:	600 mm
	Tiefe:	400 mm
Option:	Eingebaut in Kunststoffgehäuse:	
	Material:	Polyester
	Höhe:	1200 mm
	Breite:	750 mm
	Tiefe:	420 mm
Steuerung:	Spannung.:	230 V/50 Hz
	Schutzart:	IP 44
	Dosierauslösung:	Wochenschaltuhr
	Dosierlängeneinstellung:	1 min. bis 10Std.
	Nachlaufzeit Einmischpumpe:	10 min. bis 10 Std.
Granulatdosierer:	Dosierleistung:	125 gr / min.
	Dosiermotor:	Getriebemotor 24 VDC, 65 W
	Vorlagebehälter:	5 l
	Optional:	15 l
Einmisch-Pumpe:	Typ:	Gardena 3000/4
	Max. Förderleistung:	50 l / min
	Max. Förderhöhe:	36 m WS
	Selbstansaugend:	Achtung Pumpe vor Inbetriebnahme füllen
	Spannung:	230 V/50 Hz
	Anschlusswert:	600 W
Schwimmventil:	Typ:	Topaz ¾"
	Leistung:	50 l / min. bei 0,5 bar
Vorlagebehälter:	Material:	PVC
	Nutzinhalt:	18 l

Oertli – Wassertechnik

Kurt Oertli
Alte Tannerstrasse 37
CH-8632 Tann
www.oertli-wassertechnik.ch

Tel: +41 44 939 26 80
Fax: +41 44 939 26 51
info@oertli-wassertechnik.ch